

## TITAN ATF 6006

**Высокопроизводительная ATF-жидкость, специально разработанная для оптимальных характеристик работы автоматических трансмиссий ZF**

### Описание

TITAN ATF 6006 - это рабочая жидкость пониженной вязкости, специально разработанная для оптимальной производительности 6-ступенчатых автоматических коробок передач ZF.

ZF является лидером по производству техники привода и подвески, а ее автоматические коробки передач используются по всему миру многими автопроизводителями. В связи с индивидуальными особенностями каждой трансмиссии и специфическими требованиями к смазочному материалу важно использовать подходящую ATF-жидкость для обеспечения эффективной и надежной работы агрегата на протяжении всего срока службы.

TITAN ATF 6006 обеспечивает хорошие фрикционные характеристики, стойкость к окислению и долговечность, что позволяет использовать жидкость с доказанной эффективностью в течение продолжительного времени. TITAN ATF 6006 производится на основе смеси тщательно подобранных базовых масел в комбинации со специально разработанной технологией присадок для оптимальной эффективности и с целью удовлетворения особых требований к жидкостям для многоскоростных автоматических трансмиссий.

### Применение

TITAN ATF 6006 подходит для применения в 6-ступенчатых автоматических коробках передач ZF, устанавливаемых на автомобили Bentley, BMW, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Maserati и VW Group. Продукт совместим с обычными ATF-жидкостями известных марок и при необходимости может смешиваться, однако, смешение снижает потребительские свойства. При переходе на TITAN ATF 6006 рекомендуется полная замена.

### Преимущества

- Хорошие фрикционные характеристики, обеспечивающие высокую производительность работы трансмиссии
- Высокий уровень антиокислительной стабильности, что помогает сохранить коробку передач в чистоте
- Высокая устойчивость на сдвиг, что сохраняет вязкость и текучесть на необходимом уровне
- Продолжительный срок службы жидкости с доказанной эффективностью

### Спецификации

-

### Одобрения

-

### Рекомендации FUCHS

- BENTLEY PY112995PA
- BMW 83 22 0 142 516
- HYUNDAI 040000C90SG
- JAGUAR FLUID 8432
- LAND ROVER TYK500050
- MASERATI 231603
- VW G 055 005
- ZF S671 090 255

## TITAN ATF 6006

Высокопроизводительная ATF-жидкость, специально разработанная для оптимальных характеристик работы автоматических трансмиссий ZF

### Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,844	DIN 51757
Цвет		бесцветный	визуально
Температура вспышки в открытом тигле	°С	202	DIN ISO 2592
Температура застывания	°С	-42	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость при -40 °С	мПа*с	8750	DIN 51398
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	28,3	DIN 51562-1
100 °С		6,0	
Индекс вязкости	-	163	DIN ISO 2909